

Smart Dongle-4G



Smart

2G, 3G, 4G kommunikáció¹
Idegen monitoring
rendszerek támogatása²



Egyszerű

Plug & Play
Max. 10 eszköz támogatása



Megbízható

IP65
Automatikus újracsatlakozás
támogatása

Műszaki paraméterek	SDongleA-03-EU
General Data	
Max. kezelhető eszközök száma	10
Max. kezelhető Inverterek száma	10
Csatlakozási felület	USB
Beüzemelés	Plug-and-play
Kijelző	LED-jelzők
Méretetek (Sz * Ma * Mé)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Súly	90 g (0.2 lb.)
Védelmi fokozat	IP65
Energiafogyasztás (tipikusan)	3.5 W
Vezeték nélküli paraméterek	
Sim kártya típusa	mini-sim (15 mm*25 mm)
Támogatott szabványok és frekvenciák	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Környezet	
Üzemi hőmérséklet tartománya	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Relatív üzemi páratartalom tartománya	5 - 95% RH
Tárolási hőmérséklet tartománya	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Max. üzemi magasság	4,000 m (13,123 ft.)
Szabványnak való megfelelés (igény szerint további szabvány kérhető)	
Tanúsítvány	CE, típusjóváhagyás Thaiföldön, MIC
Inverter kompatibilitása	
Támogatott Inverter típusok	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-60KTL-M0

¹: A stabil adatátvitel biztosítása érdekében a Huawei azt javasolja, hogy legyen megfelelő, stabil hálózati jel a 4G Dongle telepítése során (2G signal ≥ 4 bars, 3G/4G signal ≥ 3 bars).
²: A harmadik fél irányítási rendszerének meg kell egyeznie a Huawei Smart Dongle kommunikációs protokolljával.
³: Az ajánlott szállítói listákért és a támogatott frekvenciák részleteiért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

