







Doporučení pro montáž fotovoltaických panelů na konstrukcích RENUSOL

ConSole+ : v = 0 - 350 mm

ConSole+




				
Article No.	R520075-K	R520075-K + R460001	R520075-K + R420023	R520075-K + R460001 + R420023
Modul min. w:	-	-	933 mm	996 mm
Modul max. w:	-	-	995 mm	1075 mm
Modul min. x:	895 mm	1016 mm	-	-
Modul max. x:	1015 mm	1085 mm	-	-
Modul min. y:	690 mm	690 mm	-	-
Modul max. y:	1180 mm	1180 mm	-	-
Modul min. z:	1550 mm	1550 mm	1550 mm	1550 mm
Modul max. z:	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm

Záruka 10 let


Vhodné panely Suntech	Vhodné panely HT-SAAE
STP295_20_Wfh (1670 × 992 × 35mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (885, 1385mm / 942mm)	HT60-156M 300-320 (1640mm×992mm×35mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1150mm / 941mm)
STP300_60_Wfh (1684 × 1002 × 35mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1300mm / 952mm)	HT60-156P 270-290 (1640mm×992mm×35mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1150mm / 941mm)
STP340S_A60_Wnhb_Wfhh / Wnh_Wfh (1684 × 1002 × 35mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1300mm / 952mm)	HT60-166M-380 (1755mm×1038mm×35mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1150mm / 987mm)
STP360S_B60_Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1300mm / 989mm)	HT66-166M-400 (1924mm×1038mm×35mm) Rozteč otvorů neuváděna. Ale dle max. rozměrů by měl vyhovovat.
STP370S_B60_Wnh / Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1300mm / 989mm)	
STP380S_B60_Wnh (1756 × 1039 × 35 mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (990, 1300mm / 989mm)	
STP450S_B72_Vnh / Vnhb (2095 × 1039 × 35 mm) rozteč otvorů na delší / kratší straně (400, 1360mm / 989mm)	

Montáž paralelně se střechou

VS +




MS+



Typ	Fotovoltaické panely (moduly) s tloušťkou rámu od 30ti do 50ti mm
Velikost panelu (max.)	Délka: neomezené, Šířka: neomezené
Orientace panelu	Horizontální / Vertikální
Záruka 10 let	
Vhodné pro všechny typy panelů s tloušťkou rámu od 30ti do 50ti mm	

Systémy pro ploché střechy

FS10-EW



FS 10-EW	Určeno pro standardní 60/72 buňkové panely. Očekává se uvolnění pro připevňování v rohových oblastech.
Délka panelu (max)	2100 mm
Šířka panelu	950-1.050 mm
Orientace panelu	Horizontální/Landscape
Záruka 10 let	

Vhodné panely Suntech

Vhodné panely HT-SAAE

STP295_20_Wfh (1670 × 992 × 35mm)	HT60-156M 300-320 (1640mm×992mm×35mm)
STP300_60_Wfh (1684 × 1002 × 35mm)	HT60-156P 270-290 (1640mm×992mm×35mm)
STP340S_A60_Wnhb_Wfhh (1684 × 1002 × 35mm)	HT60-156M 300-320 (1640mm×992mm×35mm)
STP345S_A60_Wnh_Wfh (1684 × 1002 × 35mm)	HT60-156P 270-290 (1640mm×992mm×35mm)
STP360S_B60_Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm)	HT60-166M-380 (1755mm×1038mm×35mm)
STP370S_B60_Wnh / Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm)	HT66-166M-400 (1924mm×1038mm×35mm)
STP380S_B60_Wnh (1756 × 1039 × 35 mm)	HT72-156M-390 (1979mm×1002mm×40mm)
STP405S_A72_Vfh / Vnhb_Vfhh (2008 × 1002 × 35mm)	HT72-166M-450 (2094mm×1038mm×35mm)
STP450S_B72_Vnh / Vnhb (2095 × 1039 × 35 mm)	
STP455S_B72_Vnh (2095 × 1039 × 35 mm)	

FS10-S / FS18-S
FS10-XL / FS18-XL



FS10-S / FS18-S	Určeno pro standardní 60/72 buňkové panely. Očekává se uvolnění pro připevňování v rohových oblastech.	
Šířka panelu (max.)	10°: 950-1.050 mm / 18°: 975-1.050 mm 10° XL: 1.053-1.168 mm / 18° XL: 990-1.065 mm	
Délka panelu (max.)	10°: 2150 mm / 18°: 2150 mm 10° XL: 2150 mm / 18° XL: 2150 mm	
Orientace panelu - Horizontální/Landscape Záruka 10 let		
Vhodné panely Suntech		Vhodné panely HT-SAAE
STP295_20_Wfh (1670 × 992 × 35mm) (10°, 18°)		HT60-156M 300-320 (1640mm×992mm×35mm) (10°, 18°)
STP300_60_Wfh (1684 × 1002 × 35mm) (10°, 18°)		HT60-156P 270-290 (1640mm×992mm×35mm)(10°, 18°)
STP340S_A60_Wnhb_Wfhh / Wnh_Wfh (1684 × 1002 × 35mm) (10°, 18°)		HT60-166M-380 (1755mm×1038mm×35mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)
STP360S_B60_Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)		HT66-166M-400 (1924mm×1038mm×35mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)
STP370S_B60_Wnh / Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)		HT72-156M-390 (1979mm×1002mm×40mm) (10°, 18°)
STP380S_B60_Wnh (1756 × 1039 × 35 mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)		HT72-166M-450 (2094mm×1038mm×35mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)
STP405S_A72_Vfh / Vnhb_Vfhh (2008 × 1002 × 35mm) (10°, 18°)		
STP450S_B72_Vnh /Vnhb (2095 × 1039 × 35 mm) (Pro systém 18° použít variantu FS18-XL)		

Systémy pozemní konstrukce

TS+



TS+	Fotovoltaické panely (moduly) s tloušťkou rámu od 30ti do 50ti mm	
Velikost (Vertikálně)	Délka: 1.960 mm, Šířka: neomezená	
Velikost (Horizontálně)	Délka: neomezená, Šířka: max. 1.050 mm	
Orientace panelu	Horizontálně/ Vertikálně	
Záruka 10 let		
Vhodné panely Suntech	Vhodné panely HT-SAAE	
STP295_20_Wfh (1670 × 992 × 35mm)	HT60-156M 300-320 (1640mm×992mm×35mm)	
STP300_60_Wfh (1684 × 1002 × 35mm)	HT60-156P 270-290 (1640mm×992mm×35mm)	
STP340S_A60_Wnhb_Wfhh / Wnh_Wfh (1684 × 1002 × 35mm)	HT60-18X-475 (1908mm×1133mm×35mm)	
STP360S_B60_Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm)	HT60-166M-380 (1755mm×1038mm×35mm)	
STP370S_B60_Wnh /Wnhb (1756 × 1039 × 35 mm)	HT66-166M-400 (1924mm×1038mm×35mm)	
STP380S_B60_Wnh (1756 × 1039 × 35 mm)	HT72-156M-390 <i>pouze pro horizontální montáž</i> (1979mm×1002mm×40mm)	
STP405S_A72_Vfh / Vnhb / Vfhh <i>pouze pro horizontální montáž</i> (2008 × 1002 × 35mm)	HT72-166M-450 <i>pouze pro horizontální montáž</i> (2094mm×1038mm×35mm)	
STP450S_B72_Vnh / Vnhb <i>pouze pro horizontální montáž</i> (2095 × 1039 × 35 mm)		

Zátěž a statiku Vám pomůže vypočítat [RENUSOL konfigurátor](#).