



SKRZYNKA ADAPTERA G2



Wysoka wydajność

- Maksymalizacja nadwyżki wykorzystania zielonej energii
- Obsługuje wiele typów obciążeń



Inteligentna konstrukcja

- Połączenie z siecią Wi-Fi
- Inteligentne sterowanie APP



Zapewnione bezpieczeństwo

- Ochrona przed rozłączeniem falownika
- Ochrona komunikacji TLS



Elastyczne możliwości adaptacji

- Konfigurowalna kontrola harmonogramu
- Obsługuje wiele typów sygnałów

Skrzynka Adaptera G2

PARAMETR ELEKTRYCZNY

Adapter zasilania	100 - 240 V 50 / 60 Hz Adapter zasilacz AC (opcjonalnie), 12V 2A, wejście DC
Pobór Mocy	2,5 W
Wyjście cyfrowe	*4, 2 A 30 Vdc
Wyjście analogowe	*1, 0 - 10 Vdc

KOMUNIKACJA

Komunikacja falownika	RS485
Moduł bezprzewodowy	WiFi 2,4 GHz
Zasilanie Eirp	17,46 dBm
Żądanie interfejsu sterowania	Tak

PARAMETRY OGÓLNE

Wymiary (dł. × szer. × wys.)	125 × 125 × 75 mm
Masa	0,4 kg
Zakres temperatury roboczej	-30 - 60°C
Stopień ochrony	IP65
Metoda instalacji	Montaż ścienny

STANDARD

Certyfikacja	RED / FCC / RCM / RoHS
--------------	------------------------

Rozwiązania

